



APX-P Premium Kunsthars Thermische printfolie - Uitmuntende druk kwaliteit aan hoge snelheid

AutoLabel APX-P Premium Thermische Transfer Printfolie is een uitstekende printfolie met kunsthars die gebruikt kan worden op vele dragers met uitstekende prestaties. De folie is aangepast aan het systeem voor optimale prestaties op Autobag thermische transfer printers.

De inkt zorgt voor een uitstekende afdrukkwaliteit voor allerlei barcodes, zeer kleine tekst, grote letters en logo's, op een zwartheid tot 2.1 (ODR). Dankzij de foliestructuur kan een brede waaier materialen bedrukt

worden, waaronder onbedrukte en voorbedrukte zakken. De gedrukte afbeelding is zeer goed bestand tegen vlekken en krassen, gecombineerd met een hittebestendigheid tot 150°C.

Deze kenmerken blijven gehandhaafd bij snelheden tot 300 mm/s, en met 200 en 300 dpi printkoppen is APX-P Premium folie perfect geschikt voor alle etiketteringstoepassingen, ook als ze in aanraking komen met voeding.

Als u de AutoLabel APX-P Premium Thermische Transferfolie gebruikt, samen met Autobag Print-n-Pack systemen en authentieke zakken-op-rol van het merk Autobag, hebt u een volledige en kostenbesparende verpakkingsoplossing.

Voordelen voor de gebruiker

- Uitstekende printfolie die op verschillende dragers gebruikt kan worden
- Hoge weerstand tegen vuil en krassen
- Zeer goede druk kwaliteit bij hoge snelheid
- SPECTR™ voert statische elektriciteit af en beschermt de uitrusting tegen elektrostatische ontlading
- Afgestemd op Autobag verpakkingsmachines en polyethyleenzakken
- Rollen van 600 meter lang en 50, 62, 76, 87 en 100 mm breed

Typische toepassingen:

- Etikettering van levensmiddelen
- Adresetiketten en overdrukken
- Productidentificatie en barcode-etikettering voor de kleinhandel en industrie
- Snelle etiketteersystemen
- Alle etikettering voor algemene doeleinden



Certificaten en goedkeuringen:

Aanraking met voedsel: deze folie voldoet aan de Europese richtlijn 1935/2004/EG.

UL-goedkeuring: leesbaarheid en duurzaamheid van het gedrukte etiket.

Zware metalen: de folie voldoet aan EG 95/638. SGS-rapporten op aanvraag beschikbaar.

RoHs/WEEE: EG-richtlijnen 2002/95 en 2002/96, naleving van de beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

REACH: voldoet volledig aan de REACH-eisen. De folie is vrij van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).



00095087007

Automated Packaging Systems
Leuvensesteenweg 542,
Unit C2-4
1930 Zaventem, België
Tel: +32 (0) 2 725 31 00
Fax: +32 (0) 2 725 33 62
E-mail: info@autobag.be